

Gnuplot – program za risanje grafov

B. Golli

Pedagoška fakulteta UL, Ljubljana 2010

Kazalo

1	Uvod	2	4.1.3	Oznake na oseh	7
2	Namestitev programa na različnih platformah	2	4.2	Parametrično podane krivulje . .	8
2.1	MS Windows	2	4.3	Grafi v 3D	8
2.2	Drugi operacijski sistemi	2	4.4	Histogrami	8
3	Gnuplot na hitro	3	4.5	Preglednica manj pogostih funkcij	9
3.1	Risanje funkcij	3	5	Predstavitev in analiza meritev	10
3.1.1	Sprememba intervala na abscisi in ordinati	3	5.1	Grafični prikaz meritev z odstopanji	10
3.1.2	Velikost slike in razmerje višine in širine	3	5.2	Gladka krivulja skozi izmerke . .	10
3.1.3	Barva in debelina črte . .	4	5.3	Računske operacije na in med stolpci v tabeli	10
3.1.4	Oznake	4	5.4	Prilagajanje krivulje skozi izmerjene točke	11
3.1.5	Zgled	4	5.5	Prilagajanje z upoštevanjem merskih napak	11
3.1.6	Preglednica nekaterih predefiniranih funkcij . .	5	5.6	Več slike v istem okviru	12
3.2	Meritve	5	6	Terminalske izbire	12
3.2.1	Prikaz izmerjenih količin	5	6.1	Terminal wxt	12
3.2.2	Izbira znaka za točke . . .	5	6.2	Terminal windows	12
3.2.3	Prilagajanje premice . . .	5	6.3	Terminal png	13
3.3	Izpis slike na datoteko	6	6.4	Izpis v formatu PostScript	13
3.4	Zaključek	6	6.5	Izbira enhanced	14
4	Pregled nekaterih ukazov za risanje funkcij	7	6.5.1	Indeksi in eksponenti . .	14
4.1	Krivulje v 2D	7	6.5.2	Grške črke, šumniki in posebni znaki	14
4.1.1	Resolucija slike	7	7	Preglednica nekaterih najbolj pogostih ukazov	15
4.1.2	Odsekoma definirane krivulje	7	8	Literatura	16

1 Uvod


Gnuplot je program za risanje grafov in prikaz meritev, namenjen za uporabo tako v raziskovalnem okolju kot v šoli. Program je prosto dosegljiv in teče na vseh mogočih platformah. gNa razpolago je izvorna koda, ki jo na-

čeloma prevedemo za izbrani operacijski sistem, za najbolj razširjene operacijske sisteme pa dobimo program v že prevedeni obliki. Podrobnejše informacije o programu najdemo na domači strani <http://www.gnuplot.info/>

2 Namestitev programa na različnih platformah

2.1 MS Windows

Na <http://www.gnuplot.info/>, kjer najdemo številne koristne informacije o programu, izberemo **Download** in tu **gnuplot**. Trenutna verzija programa je 4.4.2. Za delo pod MS Windows je zanimiv predvsem paket gp442win32.zip (številka 442 pomeni trenutno verzijo; pri naslednjih verzijah bo seveda drugačna). Lahko tudi prenesemo precej obsežna navodila na 225 straneh [gnuplot-4.4.2.pdf](#). Drugi paketi so za običajnega uporabnika manj zanimivi.



Paket odpremo in ga namestimo, recimo na c:\. Program ustvari mapo gnuplot s podmapami bin, ... V podmapu bin je več programov, za nas je uporaben osnovni program wgnuplot.exe. Program poženemo in na zaslonu se pojavi okno z komandnim promptom

```
gnuplot>
```

in z meniji na vrhu. Z desnim klikom na miško lahko izberemo nabor črk, ki je najbolj primeren za naš zaslon.

Preskusimo, če deluje. Natipkajmo

```
gnuplot>plot sin(x)
```

Če je program pravilno nameščen, se odpre okno s grafom sinusne krivulje (glej sliko). Vidimo, da je program sam izbral primeren interval na vodoravni in navpični osi. Pomoč dobimo v meniju ali z ukazom


```
gnuplot>help
```

2.2 Drugi operacijski sistemi

Podrobnejša navodila o namestitvah dobimo na <http://www.gnuplot.info/>. Gnuplot je vključen v standardne distribucije Linuxa. V distribucijah s paketi rpm lahko preverimo, če je program sploh nameščen, z `rpm -q gnuplot`. Pokličemo ga v terminalskem oknu z ukazom `gnuplot` (glej sliko).

Seveda obstaja tudi na Macu; več koristnih informacij dobimo na

<http://lee-phillips.org/info/Macintosh/gnuplot.html>.



3 Gnuplot na hitro

3.1 Risanje funkcij

Gnuplot je nadvse primeren za risanje funkcij, saj lahko na enostaven način vnesemo različne funkcije, spreminjamo parametre funkcij in parametre slike. Kot smo videli pri preprostem zgledu v prejšnjem poglavju, program sam izbere smiselni interval, v katerem nariše funkcijo. Interval lahko po želji poljubno spreminjamo, prav tako lahko spreminjamo velikost slike v vodoravni in navpični smeri, spreminjamo barvo in debelino črt, graf opremimo z oznakami, ... Sliko funkcije lahko enostavno izvozimo v različne grafične formate in vključimo v dokument.

Ukaze, ki smo jih že vtipkali, lahko prikličemo s tipko , sliko, ki smo jo nazadnje narisali z ukazom `plot` pa z `gnuplot>replot`

V vrstici lahko napišemo več ukazov. Ločimo jih s podpičjem.

3.1.1 Sprememba intervala na abscisi in ordinati

Interval na abscisi spremenimo z

```
set xrange[0:4]
```

Funkcijo $y(x)$ bo program prikazal v intervalu $0 \leq x \leq 4$. Na ordinati program izbere tisti interval, da zajame vso funkcijo, razen če funkcija v kateri od točk intervala ne divergira. Avtomatsko izbiro spremenimo na primer z

```
set yrange[-1:1]
```

Avtomatsko izbiro intervala ponovno dobimo z ukazom

```
set autoscale
```

samo za os x pa z

```
set autoscale x
```

3.1.2 Velikost slike in razmerje višine in širine

Velikost slike spreminjamo z ukazi oblike

```
set size r
```

ali

```
set size rx, ry
```

pri čemer je r faktor, s katerim povečamo ($r > 1$) ali zmanjšamo ($r < 1$) velikost slike. V drugem primeru navedemo ločena faktorja za smer x in smer y . Oznake pri tem ohranijo velikost. Če nas torej motijo premajhne oznake na oseh, zmanjšamo razmerje. Z ukazom

```
set size square
```

dosežemo, da ima okvir slike obliko kvadrata.

Z izbiro

```
set size 0.6,0.9
```

pa dosežemo, da je navpična stranica daljša od vodoravne.

3.1.3 Barva in debelina črte

Če rišemo več krivulj na istem grafu, bo prva rdeča, naslednja zelena, tretja modra, ... Izbiro barve lahko spremenimo z določilom `lt n`, $-1 \leq n \leq 16$ (-1 je črna). Prav tako lahko spremenimo debelino črte z določilom `lw d`, $d = 1$ je privzeta velikost, $d < 1$ pomeni tanjšo, $d > 1$ pa debelejšo krivuljo. Zgled:

```
plot sin(x) lt 3 lw 1.7
```

krivulja bo modra in 1,7 krat debelejša od privzete.

Če pri izpisu slike na datoteko (glej nadaljevanje) zahtevamo, da naj bo slika črno-bela, program barve spremeni v različno črtkane krivulje.

3.1.4 Oznake

Osi označimo z ukazoma `set xlabel` in `set ylabel`, na primer

```
set xlabel "t [s]"
```

```
set ylabel "s [m]"
```

Gnuplot napiše legendo, ki pojasnjuje pomen krivulj ali točk na sliki, v desni zgornji kot slike. Oznaka je kar enaka imenu funkcije oziroma imenu datoteke s podatki. Oznako spremenimo z določilom `t`, na primer `t'meritve'`.

Če legende ne želimo, zahtevamo

```
set key off
```

Legendo prestavimo iz zgornjega desnega kot v točko s koordinatama x, y z ukazom

```
set key at x,y
```

Razmik med vrsticami v legendi povečamo za faktor 1,5 z

```
set key spacing 1.5
```

3.1.5 Zgled

Kako podamo funkcijo, si oglejmo kar na primerih funkcij, ki jih najbolj pogosto srečamo v fiziki.

Parabolo narišemo z ukazom

```
plot x**2 - 2*x + 1
```

Znak za množenje je torej `*`, za potenciranje pa `**`. Funkcijo lahko podamo v parametrični obliki:

$$y(x) = a*x**2 - b*x + c$$

in parametre podamo posebej:

```
a=1; b=-2; c=1
```

```
plot y(x)
```

Vrednosti parametrov a , b , c lahko spremenimo.

Eksponentno funkcijo dobimo z `exp(x)`

Primeri:

$$y(x) = a*x**2 + b*x + c$$

$$z(x) = d*\exp(-k*x)$$

```
set xrange[0:2]
```


```
set size 0.6,0.8
```

```
set xlabel "t [ms]"; set ylabel "s [cm]"
```

```
a=2.5; b=-3; c=1; d=5; k=2
```

```
set key at 1.5,4
```

```
plot y(x), z(x) lt 3 lw 2.4 t"eksponentna"
```



3.1.6 Preglednica nekaterih predefiniranih funkcij

Najbolj pogoste so:

<code>abs(x)</code>	absolutna vrednost
<code>sqrt(x)</code>	kvadratni koren
<code>exp(x)</code>	eksponentna funkcija
<code>log(x)</code>	logaritem z osnovo e
<code>sin(x)</code>	sinus, x je v radianih
<code>cos(x)</code>	kosinus, x je v radianih
<code>tan(x)</code>	tangens, x je v radianih
<code>pi</code>	3,1415926...

3.2 Meritve

3.2.1 Prikaz izmerjenih količin

Rezultate meritev, ki smo jih zbrali na datoteki, recimo:

```
t[s]    x1[m]
2.050   0.478
2.100   0.493
2.150   0.507
2.200   0.521
2.250   0.534
2.300   0.546
2.350   0.557
2.400   0.565
2.450   0.572
2.500   0.578
...
```

na direktoriju (mapi) `c:/meritve`, prikažemo v grafu, tako da ukažemo:

```
cd "c:/meritve"
plot "data.dat" us 1:2
```

S prvim ukazom smo se postavili v izbran direktorij (mapo), z drugim pa zahtevamo, da so na grafu na abscisi vrednosti v prvem stolpcu, na ordinati pa na drugem. Velikost oznake izberemo z določilom `ps`, $p = 1$ je privzeta izbira.

¹Na ta način naj bi bil računalnik do uporabnika *prijaznejši*, v resnici pa ta lastnost samo olajša vnos virusov in drugi nezaželenih programov v naš računalnik. Zato je priporočljivo, da v raziskovalcu (in še kje) zahtevamo, da sistem kaže polna imena datotek.

Če želimo točke povezati s črto, dodamo
`plot "data.dat" us 1:2 w li`

V operacijskem sistemu Windows moramo biti zelo previdni pri imenih datotek, saj pri privzetih nastavitvah *ne vidimo* podaljškov datotek¹. Če v *Beležnici* (*Notepadu*) shranimo datoteko pod imenom recimo `podatki`, jo bo program shranil pod imenom `podatki.txt`, vendar podaljška `txt` ne bomo nikjer videli. Program `gnuplot` zahteva polno ime datoteke, in če navedemo ime brez podaljška, datoteke ne bo našel.

3.2.2 Izbira znaka za točke

Obliko znaka izberemo z določilom

```
with points n
```

($n = 0$ točka, 1 križec, 4 kvadrater, 6 krogec, 8 in 10 trikotnik, 12 romb, ...), velikost pa z

```
set pointsize p
```

p določa relativno velikost znaka ($p = 1$ je privzeta izbira). Zgornje ukaze lahko skrajšamo na primer z

```
plot "data.dat" us 1:2 pt 6 lt -1 ps 1.5
```

pri tem z določilom `pt` izberem znak (krožec), z določilom `lt` barvo (črno) in z določilom `ps` velikost znaka (krožec je za faktor 1,5 večji od privzete vrednosti).

3.2.3 Prilagajanje premice

Skozi izmerjene točke pogosto želimo potegniti krivuljo in parametre v krivulji določiti tako, da bo ujemanje čim boljše.

Za zgled najprej določimo najbolj optimalno premico. Bolj zahtevne zglede obravnavamo v poglavju 5. Definiramo

$$y(x) = k \cdot x + n$$

Parametra k in n optimiziramo z ukazom

```
fit [2:3] y(x) 'data.dat' us 1:2 via k,n
```

V oglatem oklepaju smo navedli interval, znotraj katerega naj prilagaja premico, `data.dat` je ime datoteke s podatki, `us 1:2` pomeni, da je neodvisna spremenljivka x v prvem stolpcu, v drugem pa odvisna spremenljivka. Določilo via `k,n` pa pove, katere parametre naj optimizira. Če pri tem navedemo manj parametrov, kot jih je v funkciji, moramo vrednosti za preostale predpisati.

Če program uspe najti optimalni nabor parametrov, dobimo sporočilo, ki se konča nekako takole:

```
Final set of paramtrs  Asympt Standard Err
=====
k          = 0.143008 +/- 0.008222 (5.75%)
n          = 0.207706 +/- 0.0209  (10.06%)

correlation matrix of the fit parameters:

           k          n
k          1.000
n         -0.994  1.000
```


Dobimo vrednosti iskanih parametrov in njihove napake ter korelacijsko matriko. Če sedaj ukažemo

```
set key at 2.9,.5
```

```
set xlabel "t [s]"; set ylabel "x1 [m]"
```

```
plot "data.dat" us 1:2 t'meritve' pt 6
      ps 1.3, y(x) lt-1 t'fit'
```


program nariše izmerjene točke in optimalno premico.



3.3 Izpis slike na datoteko

Če želimo sliko shraniti na datoteko in kasneje vključiti v besedilo, imamo na voljo številne formatne zapise, recimo PNG, GIF, JPEG, EPS, ... Vse možnosti dobimo z izbiro terminala (glej `help terminal`). Za slike, ki so namenjene objavi v znanstvenih ali strokovnih revijah izberemo format EPS, ki je podrobneje opisan v nadaljevanju.

V novejših inačicah programa je privzeta izbira terminala `wxt`, ki omogoča prenos slike v odložišče (`clipboard`), od koder ga lahko kopiramo naravnost v urejevalnik besedila:



Še bolje pa je, da sliko prej prenesemo v urejevalnih slik (recimo *Slikar* ali *Gimp*), jo po potrebi še obrežemo in nato shranimo v datoteko, recimo v formatu PNG. Če hočemo doseči večjo ločljivost, povečamo terminalsko okno, v katerem je slika, na celo stran in šele nato kliknemo na ikono odložišče (`clipboard`).

3.4 Zaključek

Program končamo z ukazom `exit` ali `quit`. Pred tem lahko ukaze shranimo in jih pri naslednjem zagonu programa ponovno naložimo. Ukaz ima obliko

```
save {<izbire>} '<ime datoteke>'
```

{<izbire>} so lahko functions (tj. definicije funkcij), variables (vrednosti spremenljivk), terminal ali set (v tem primeru shrani vse ukaz set, tudi tiste, ki jih je sam postavil). Če izbir ne navedemo, program shrani funkcije, spremenljivke, izbire in zadnji ukaz `plot`.

Pri ponovnem zagonu lahko stare podatke preberemo z

```
load '<ime datoteke>'
```

4 Pregled nekaterih ukazov za risanje funkcij

4.1 Krivulje v 2D

4.1.1 Resolucija slike

Pri risanju funkcij, katerih vrednost se hitro spreminja, je ugodno povečati število točk na sliki. To storimo z ukazom

```
set sample n
```

pri čemer je n dovolj veliko število, recimo $n = 1000$.

4.1.2 Odsekoma definirane krivulje

Navpične črte in krivulje, katerih definicija se spreminja v različnih intervalih, rišemo z ukazom, ki ima sintakso (A ? B : C). Ukaz B se izvrši, če je pogoj A izpolnjen, sicer se izvrši ukaz C. Primer

```
H(x)=(x<4 ? 0 : 1)
```

je funkcija, ki ima za $x < 4$ vrednost 0 in za $x > 4$ vrednost 1.

Ukaz lahko gnezdimo in stopničasto funkcijo narišemo takole

```
h(x)=(x<2 ? 0 : (x<4 ? 1 : (x<6 ? 2 : 3)))
```

Tretji primer je odvisnost faze od frekvence pri vsiljenem nihanju:

$$\delta(\omega) = \arctan \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

Argument funkcije arkus tangens (atan) je negativen za $\omega > \omega_0$, zato funkcija v $\omega = \omega_0$ preskoči od vrednosti $\pi/2$ na vrednost $-\pi/2$. Zvezen potek dobimo tako, da na intervalu $\omega > \omega_0$ funkciji prištejemo π :

```
del(x)=atan(2*b*x/(om0**2-x**2))
```

```
f(x)=(x<om0 ? del(x) : del(x)+pi)
```

pri čemer za neodvisno spremenljivko ω pišemo x , $om0$ je ω_0 in b je β .

Odvisnost amplitude od frekvence pri vsiljenem nihanju:

$$s(\omega) = s_0 \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

zapišemo kot

```
s(x)=s0*om0**2/sqrt((om0**2-x**2)**2+
4*b**2*x**2)
```

z s_0 smo označili odmik pri frekvenci 0.


Funkcije $h(x)$, $f(x)$ in $s(x)$ narišemo z ukazi

```
set sample 1000
```

```
set xrange[0:8]; set yrange[0:4]
```

```
s0=1; om0=2; b=0.4
```

```
plot f(x) t"faza", s(x) t"resonanca",
h(x) t"stopnice"
```



4.1.3 Oznake na oseh

Gnuplot sam izbere številčenje na oseh in razmike, v katerih postavlja črtice. Če želimo to izbiro spremeniti, uporabimo ukaz `set xticks  $\Delta x$` in `set yticks  $\Delta y$` . Z

```
set xtics 0.1
```

tako zahtevamo, da so črtice na osi x v razmiku 0.1 enote. Če osi y ne želimo oštevilčiti, zahtevamo

```
set format y""
```

Če želimo imeti os y tudi brez črtic pa

```
unset ytics
```

Logaritemsko skalo na izbrani osi, na primer y , dobimo z `set logscale y`, **mrežo** pa z ukazom `set grid`. (Glej zgled pri razdelku 6.5.1.)

Kot smo že povedali, osi označimo z ukazoma `xlabel` in `ylabel`. Poljuben napis v sliko

vstavimo na primer z ukazom

```
set label "Legenda" at 3,1 center font
      "Helvetica,16"
```

ki postavi (središče) napis Legenda na koordinato (3,1), nabor znakov je Helvetica v velikosti 16 pt. Če namesto določila uporabimo left (right) bo na tej koordinati začetek (konec) napisal.


4.2 Parametrično podane krivulje

V parametrični obliki podamo krivuljo tako, da povemo, kako se koordinati x in y spreminjata v odvisnosti od parametra t . Primer:

$$x(t) = a \sin t, \quad y(t) = a \sin t,$$

je krožnica z radijem a , ko t preteče vrednosti od 0 do 2π . Če dopustimo, da radij narašča s parametrom t , dobimo spiralo:

```
set parametric
set size square; set sample 1000
set trange[0:30*pi]; set key off; a=0.2
plot a*sqrt(t)*sin(t), a*sqrt(t)*cos(t)
```




4.3 Grafi v 3D

Funkcija ima dve neodvisni spremenljivki x in y , recimo

$$f(x,y) = \frac{\sin x}{x} \frac{\sin y}{y}$$

Narišemo jo z ukazom

```
f(x,y) = sin(x)*sin(y)/x/y
set isosamples 30,30
splot f(x,y)
```



Z ukazom `set isosamples 30,30` smo povedali, s koliko črtami v smeri x in smeri y naj ponazori funkcijo. Konturo z izohipsami na spodnji ravnini smo dobili z zahtevo


```
set contour
```

Sliko na zaslonu vrtimo s tipkami

4.4 Histogrami

Prikažimo podatke v datoteki `histo.dat` v obliki histograma

0	5	5
15	4	3.5
20	0	4
30	3	7.5
45	2	2.5
50	4	3
60	1	6



Histogram na sliki smo dobili z


```
plot "histo.dat" us 1:2:3 w boxes
fs solid .5 lt 8
```


V datoteki je v prvem stolpcu navedena srednja vrednost na vodoravni osi, v drugem višina, tretjem pa širina pravokotnikov, s katerimi narišemo histogram. Z določilom `fs solid .5` smo zahtevali, da so pravokotniki zapolnjeni s 50 % intenziteto, z `lt 8` smo izbrali barvo.


Z izbiro `set style data histograms` imamo na voljo več možnosti, vendar so v tem primeru stolpci v histogramu enakomerno razmaknjeni. Navedimo najprej preprost zgled, pri katerem uporabimo isto datoteko kot v prejšnjem primeru. V tem primeru je tretji stolpec v datoteki odveč, prvi pa predstavlja le oznako, ki se zapiše na vodoravni osi. Zaporedje ukazov je

```
set style data histograms
set style histogram cluster gap 1
set style fill solid 0.3
set boxwidth 0.5
plot "histo.dat" us 2:xtic(1)
```

Dobimo



Z ukazom `set boxwidth 0.5` uravnavamo širino stolpcev, s `set style fill solid 0.3` pa način zapolnitve.



Zahtevnejši primer histograma je prikazan na prejšnji sliki. V tem primeru so podatki, ki pripadajo eni gruči, zapisani v vrstici:

```
12.11.  5  2  4  1
15.11.  4  1  2  3
16.11.  0  2  0  4
20.11.  3  1  1  1
22.11.  2  0  0  1
25.11.  3  3  1  2
30.11.  1  0  0  0
```

Zaporedje ukazov je

```
set style data histograms
set style histogram cluster gap 3
set style fill solid 0.4
plot "histo4.dat" us 2:xtic(1) t'krompir',
"histo4.dat" us 3 t'solata',"histo4.dat"
us 4 t'zelje',"histo4.dat" us 5 t'pesa'
```

Z ukazom `set style histogram cluster gap 3` zahtevamo, da je razmik med gručama 3 krat večji kot razmik med stolpci v gruči.

4.5 Preglednica manj pogostih funkcij

<code>log10(x)</code>	logaritem z osnovo 10
<code>asin(x)</code>	arkus sinus
<code>acos(x)</code>	arkus kosinus
<code>atan(x)</code>	arkus tangens
<code>sinh(x)</code>	hiperbolični sinus
<code>cosh(x)</code>	hiperbolični kosinus
<code>tanh(x)</code>	hiperbolični tangens
<code>norm(x)</code>	Gaussova porazdelitev
<code>invnorm(x)</code>	inverzna Gaussova porazdelitev
<code>erf(x)</code>	funkcija napak
<code>inverf(x)</code>	inverzna funkcija napak
<code>rand(x)</code>	generator naključnih števil

Pregled vseh funkcij dobimo s `help expressions functions`


5 Predstavitev in analiza meritev

5.1 Grafični prikaz meritev z odstopanji

Pri resnejših meritvah poleg samega izmerka navedemo tudi odstopanje (napako). V datoteki zapišemo napake v posebnem stolpcu. Program jih narise skupaj z izmerki z ukazom

```
plot "data" us 1:2:3 w err pt 6 lt -1
ps 1.5
```

če je v prvem stolpcu datoteke data neodvisna spremenljivka, v drugem odvisna in v tretjem napaka odvisne spremenljivke.



5.2 Gladka krivulja skozi izmerke

Če želimo skozi izmerjene točke potegniti gladko krivuljo uporabimo določilo smooth. Izbiramo lahko med enostavno povezavo med točkami (unique), gladko krivuljo iz zlepkov skozi točke (cspline) ali Bezierovo krivuljo (bezier). Krivulje na sliki v prejšnjem razdelku smo dobili z

```
plot "data" us 1:2:3 smooth bezier,
      "data" us 1:2:3 smooth cspline
```

Program pri tem predpostavlja, da so podatki opremljeni z napako v tretjem stolpcu. Če imamo podatke brez ocene napake, napišemo

```
plot "data" us 1:2:(1) smooth ...
```

Z (1) povemo, da napaka 1 velja za vse izmerke.

5.3 Računske operacije na in med stolpci v tabeli

Pogosto želimo prikazati nekoliko spremenjene izmerke, poiskati zvezo med količinami v tabeli, ... To lahko storimo znotraj programa, vendar le v okviru podatkov v isti vrstici.

Če imamo podatke x in y v prvem in drugem stolpcu, prikažemo odvisnost $y(x^2)$ (namesto $y(x)$) z ukazom

```
plot "data" us ($1**2):2 ...
```

(... so druga določila). Stolpce, nad katerimi izvajamo operacijo, moramo torej dati v oklepaj, \$1, \$2, \$3, ... pa so oznake stolpcev v računskih operacijah.


Pri zgledu imamo v datoteki data izmerke hitrosti in pospeškov pri pojemajočem gibanju, za katerega domnevamo, da je eksponentno pojemajoče. V tem primeru bi veljalo

$$v(t) = v_0 e^{-\beta t}, \quad a(t) = -\beta v_0 e^{-\beta t}, \quad -\frac{a(t)}{v(t)} = \beta.$$

Če je v prvem stolpcu čas, v tretjem hitrost in četrtem pospešek, lahko preverimo, če zveza med pospeškom in hitrostjo res velja, tako da narišemo odvisnost razmerja od časa (polni modri krogi):

```
plot "data" us 1:(-$4/$3) pt 7 lt 3
```

Vidimo, da je razmerje (v okviru napak) konstantno in enako 0,7 (tj. $\beta = 0,7$).



Nato se stolpec hitrosti pomnožimo z $e^{\beta t}$ (rdeči krožci):

```
plot "data" us 1:(exp(0.7*$1)*$3) pt 6
in vidimo, da je rezultat res konstanta in je začetna hitrost  $v_0$  enaka 0,84.
```

5.4 Prilagajanje krivulje skozi izmerjene točke

V poglavju 3.2.3 s prilagajanjem premice, nismo dobili zadovoljivega ujemanja z izmerjenimi podatki. S polinomom 3. stopnje dobimo boljše prilagajanje:


```
p(x)=a*x**3 + b*x**2 + c*x + d
fit p(x) 'data.dat' us 1:2 via a,b,c,d
```

Še boljše prilagajanje lahko dobimo s funkcijami, v katerih se parametri pojavijo *nelinearno*, na primer:

$$f(t) = x_0 + v t + u \cos(\omega t + \delta)$$

V takšnih primerih je potrebno, da navedemo približno začetno vrednost vsaj nekaterih parametrov; v našem primeru lahko za v in x_0 vzamemo kar vrednosti k in n , ki smo ju določili pri prilagajanju premice:

```
f(x) = x0 + v*x + u*cos(om*x+del)
v=k; x0=n
fit f(x) 'data.dat' us 1:2 via
x0,v,u,om,del
```



Končni rezultat našega zgled izpišemo z ukazi:

```
set xlabel "t[s]"; set ylabel "s[m]"
set size square; set size 0.8
set xtics 0.2; set key at 2.9,.52
plot "data.dat" us 1:2 pt 6 lt -1 ps 1.2
t'meritve',y(x) lw 1.5 t'premica',p(x)
lt 4 lw 1.3 t'polinom',f(x) lt 3
t'nelinearna'
```

5.5 Prilagajanje z upoštevanjem mer-skih napak

Če poznamo napake izmerkov, je smiselna zahteva, da je odstopanje krivulje od izmerkov manjše v primeru, ko je napaka izmerkov manjša, in večje pri večjih napakah. Značilna situacija je v primeru, prikazanem v razdelku 5.1. V programu zahtevamo, da so točke utežene z inverzno vrednostjo napake, tako da v ukazu `fit` za določilom `us` navedemo še tretji stolpec, v katerem so napake (paziti moramo, da ni katera od napak enaka 0).

V primeru pri 5.1 iščemo teoretično odvisnost s splošno obliko resonančne krivulje

$$s(W) = A \frac{\Gamma + D(W - M)}{\sqrt{(W - M)^2 + (\Gamma + D(W - M))^2}},$$

pri čemer je W neodvisna spremenljivka, določiti pa moramo parametre A , Γ , D in M . Ker gre za nelinearen primer, je ugodno, da podamo približek za nekatere parametre. Vrh resonance je približno pri M , višina pri tej vrednosti pa ustreza parametru A .


$$s(x) = A * (G + D * (x - M)) / \sqrt{((x - M) ** 2 + (G + D * (x - M)) ** 2)}$$

```
M=1400; A=5
```

```
fit [1170:1650] s(x) "data" us 1:2:3
via M,G,D,A
```

Vidimo, da se pri manjših vrednostih neodvisne spremenljivke, kjer je napaka manjša, teoretična krivulja v tem primeru (modra) veliko


bolj prilega izmerjenim vrednostim kot krivulja, pri kateri so vse točke enakovredne (rdeča):



5.6 Več slike v istem okviru

Več slik lahko razporedimo znotraj istega okvira z ukazom `set multiplot`, izbiro velikosti posamezne slike `set size` in izbiro koordinatnega izhodišča `set origin`. Koordinatno izhodišče (0,0) okvira je levo spodaj, stranici sta dolgi eno enoto. Navedimo kar zgled

```
set multiplot
set size 0.5,0.5
set xrange[-2.5:2.5]
set origin 0.0,0.5; plot atan(x)
set origin 0.5,0.5; plot cosh(x)
set origin 0.5,0.0; plot norm(x)
set xrange[0:1]
set origin 0.0,0.0; plot inverf(x)
unset multiplot
```



6 Terminalske izbire

Številni terminali omogočajo dodatne izbire, predvsem vključitev dodatnih naborov znakov in simbolov. Navedimo le nekatere, ki jih najpogosteje uporabljamo. Določilo terminala lahko okrajšamo v `term`.

6.1 Terminal wxt

V novejših inačicah gnuplota privzeta izbira zaslonskega terminala `wxt`. Lahko delamo hkrati z več terminali (okni). V tem primeru takoj za ukazom `set term wxt` navedemo številko terminala.

Splošna oblika ukaza je

```
set term wxt izbire
```

Med *izbirami* omenimo predvsem možnost `enhanced`, ki jo podrobneje predstavimo v nadaljevanju. Izbiramo lahko med barvno (`color`, privzeta izbira) in črno-belo (`monochrome`) sliko. Z določilom `font` izberemo drugačen nabor znakov. Katere možnosti imamo na voljo, je odvisno od naborov znakov, ki so implementirani v sistemu. Zgled

```
set term wxt 2 enhanced font "Arial,14"
set format x "%g^o"
set xlabel "{/Symbol J}"
set ylabel "I [{/Symbol m}A]"
...
```

Zahtevali smo terminal z zaporedno številko 2 (recimo da imamo v terminalih 0 in 1 že slike, ki ju ne želimo izbrisati), razširjeno (`enhanced`) izbiro in nabor znakov `Arial` na velikosti 14 pt. Za ukazom `set format x` smo na osi x ustvarili skalo v kotnih stopinjah, za oznako kota pa uporabili θ . Oznaka na osi y bo $I [\mu A]$.

Možnosti pri izbiri `enhanced` so podrobneje opisane v poglavju 6.5.

6.2 Terminal windows

V starejših inačicah programa gnuplot dobimo v operacijskem sistemu MSWindows sliko v oknu na zaslonu z ukazom

```
set term windows izbire
```

Nekatere možne *izbire* smo omenili že pri terminalu `wxt`.

```
Sliko izpišemo z ukazom
set output "prn"
```

6.3 Terminal png

Če želimo sliko shraniti v formatu PNG v nekoliko večji resoluciji, na začetku zahtevamo:

```
set terminal png large
```

Sedaj slike na ekranu ne bomo videli neposredno, zato je dobro, da določimo vse parametre slike, ko sliko še vidimo na ekranu. Nato povemo ime datoteke, na kateri naj bo shranjena slika:

```
set output "slika.png"
```

ter ponovimo ukaz `plot`:

```
plot "data.dat" us 1:2 ...
```

Oglejmo si sliko, ki smo jo dobili. Prav lahko se zgodi, da debelina črt ni takšna, kot smo jo videli na terminalu, tudi barva je lahko drugačna. V tem primeru ponovimo ukaza `set output in plot ...` in v ukazu `plot` izberemo drugačno debelino ali barvo črte ali znaka.

Podobno velja za druge slikovne terminale.

6.4 Izpis v formatu PostScript

Fizikalne znanstvene revije običajno zahtevajo, da so slike pripravljene v formatu EPS (Encapsulated PostScript). Za razliko od običajnega formata PostScript, pri katerem slika zavzame celo stran, je mogoče sliko v formatu EPS enostavno vključiti v dokument.

Osnovni ukaz ima obliko

```
set term postscript izbire
```

Kot *izbire* lahko navedemo

```
{landscape | portrait | eps}
```

kar pomeni, da lahko izbiramo med ležečim (landscape, privzeto), pokončnim (portrait) in formatom EPS. Slika je črno bela, namesto črt različnih barv dobimo različno črtkane črte. Izbire, ki jih dodajamo: za barvno sliko

```
color
```

za polne (neprekinjene) črte:

```
solid
```

(ta izbira je smiselna pri barvni sliki), razmik med črticami pri črtkanih črtah lahko spremenimo z

```
dl s
```

pri čemer je $s = 1$ privzeta dolžina črtice, debelino črt okvirja z

```
lw d
```

$d = 1$ je privzeta izbira. Posebne znake (glej naslednji razdelek) dobimo z

```
enhanced
```

Črte grafov so običajno nekoliko tanjše kot v terminalskem oknu; njihovo debelino lahko spremenimo z izbiro `lw d` ($d = 1$ je privzeta debelina) v ukazu `plot`. Zgled:

```
set size 0.7; set yrange[0:10]
```


```
unset xtics; set ytics 1
```

```
set term postscript eps dl 3
```

```
set output "crte.eps"
```

```
plot 1,2,3,4,5 lt 2 lw 2,6 lt 2 lw 4
```

Z ukazi v prvih dveh vrsticah smo le definirali okvir slike, v ukazu `set term` smo zahtevali format EPS in dolžino črtic, ki je 3 krat večja od privzete. Črte pri 1, 2, 3 in 4 ustrezajo prvemu (lt 1), drugemu, tretjemu in četrtemu tipu črt; črta pri 5 je dvakrat debelejša črta tipa 2, črta pri 6 pa štirikrat debelejša.



6.5 Izbira enhanced

Z opcijo `enhanced` lahko izbiramo med številnimi nabori znakov (fonti), grškimi črkami in različnimi simboli, pišemo matematične formule ... Vse možnosti najdemo v gradivu, ki ga dobimo ob instalaciji in sicer v poddirektoriju (`mapi`) `postscript-terminal` v direktoriju `docs`. Tu omenimo le najbolj pogoste


6.5.1 Indeksi in eksponenti

Indekse in eksponente v primeru $a_{i,j}^2$ pišemo kot `a_{i,j}^2`. Če želimo številke na osi y pisati v eksponentnem zapisu, recimo $2 \cdot 10^3$, zahtevamo

```
set format y "%2.0t{/Symbol\327}10^{%L}"
```

Pri tem `"%2.0t` predstavlja mantiso števila, zapisano brez decimalk (v našem primeru 2), `%L` pa desetiški eksponent (3). Mantiso lahko tudi izpustimo (kot na zgledu). Če želimo mantiso zapisati z dvema decimalkama, namesto `"%2.0t` uporabimo `"%4.2t`. Zgled:

```
set term postscript eps enhanced
set key off; set size 0.6; set grid
t0=273.; t1=373.; p1=100000.; k=4900.
p(x)=p1*exp(k*(1/t1 - 1/(t0+x)))
set xlabel "T"; set ylabel "p [N/m^2]"
set format x "%g ^oC"
set format y "10^{%L}"
set logscale y; set xrange[-50:100]
set output "ClausClap.eps"
plot p(x) lt -1
```



V zgledu `%g` pomeni običajni zapis števila na skali. Če želimo recimo na osi x zapisati kotne stopinje, uporabimo ukaz `set format x "%g^o"`

Če bi želeli na našem zgledu izpisati oznake na osi y tudi pri vmesnih vrednostih (kar je smiselno, če razpon prednosti ni tako velik kot pri našem zgledu), recimo pri $2 \cdot 10^n$ in $5 \cdot 10^n$, bi morali vrednosti eksplicitno navedsti z ukazom `set ytics`

```
set yrange [10:2000]
set ytics (10,20,50,100,200,500,1000,2000)
set format y "%2.0t{/Symbol \327}10^{%L}"
```

6.5.2 Grške črke, šumniki in posebni znaki

Grške črke dobimo kot `{/Symbol a}` (za α), druge grške črke pa tako, da namesti a pišemo:

a	α	b	β	c	χ	d	δ
D	Δ	e	ϵ	f	ϕ	F	Φ
g	γ	G	Γ	h	η	k	κ
l	λ	m	μ	n	ν	p	π
q	θ	r	ρ	s	σ	S	Σ
t	τ	w	ω	x	ξ	y	ψ
Y	Ψ	z	ζ	j	φ	J	ϑ

Nekatere posebne znake dobimo tako, da navedemo zaporedno številko znaka, recimo `{/Symbol \240}` je znak za Euro. Kompletne table je v originalni dokumentaciji v datoteki `ps_guide.ps`, najbolj pogosti znaki pa so

245	∞	260	$^{\circ}$	261	$\pm$	264	$\times$
265	$\propto$	266	∂	273	$\approx$	301	$\Im$
302	$\Re$	321	∇	327	$\cdot$	345	Σ

Šumnike dobimo z zahtevo

```
set encoding iso_8859_2
set xlabel "kri\276i\271\350a"
```

7 Preglednica nekaterih najbolj pogostih ukazov

ukaz	glej
set xrange[0:4]; set yrange[-1:1];	3.1.1
set autoscale <i>ali</i> set autoscale x	3.1.1
set size 0.8 <i>ali</i> set size 0.8, 0.7 <i>ali</i> set size square	3.1.2
set sample 1000	4.1.1
plot sin(x) lt 3 lw 1.7	3.1.3
set xlabel "t [s]"; set ylabel "s [m]"	3.1.4
set key off; set key at 1,2; set key spacing 1.5	3.1.4
a=1; b=-2; c=1; plot a*x**2 - b*x + c	3.1.5
z(x) =d*exp(-b*x)*sin(k*x)	3.1.5, 3.1.6
plot "data.dat" us 1:2 pt 6 lt -1 ps 1.5	3.2.2
y(x)=k*x+n; fit [2:3] y(x) 'data.dat' us 1:2 via k,n	3.2.3, 5.4
plot "data.dat" us 1:2 t'meritve' pt 6 ps 1.3, y(x) lt-1 t'fit'	3.2.3
save "datoteka"; load "datoteka"	3.4
h(x)=(x<2 ? 0 : (x<4 ? 1 : (x<6 ? 2 : 3))); plot h(x) t'stopnice'	4.1.2
set xtics 0.1; set format y""; unset ytics; set grid	4.1.3
set label "Legenda" at 3,1 center font "Helvetica,16"	4.1.3
set parametric; set trange[0:2*pi]; plot a*sin(t), a*cos(t)	4.2
f(x,y) = sin(x)*sin(y)/x/y; set isosamples 30,30; splot f(x,y)	4.3
plot "histo.dat" us 1:2:3 w boxes fs solid .5 lt 8	4.4
set style data histograms; set style histogram cluster gap 3	4.4
set boxwidth 0.5; plot "histo4.dat" us 2:xtic(1) t'krompir'	4.4
plot "data" us 1:2:3 w err pt 6 lt -1 ps 1.5	5.1
plot "data" us 1:2:3 smooth bezier, "data" us 1:2:3 smooth cspline	5.2
plot "data" us 1:(-\$4/\$3**2) pt 7 lt 3	5.3
fit [1170:1650] s(x) "data" us 1:2:3 via M,G,D,A	5.5
set multiplot; set size 0.5,0.5; set origin 0.0,0.5; plot atan(x)	5.6
set term wxt 2 enhanced font "Arial,14"	6.1
set format x "%g^o"; set format y "10^{%L}"; set logscale y	4.1.3
set xlabel "{/Symbol J}"; set ylabel "I [{/Symbol m}A]"	6.1, 6.5.2, 6.5
set terminal postscript eps enhanced font "Times-Roman,18"	6.4
set output "slika.eps"; plot sin(x)**2/x**2 t'sin(x)^2/x^2'	6.4

8 Literatura

- Uradna stran: <http://www.gnuplot.info/>
- Priročnik s številnimi zgledi: <http://t16web.lanl.gov/Kawano/gnuplot/index-e.html>
- Zgledi: <http://gnuplot.sourceforge.net/demo/>
- Vprašanja: <http://www.gnuplot.info/faq/faq.html>
- Kratek priročnik: <http://www.duke.edu/~hpgavin/gnuplot.html>
- Pregled ukazov in trikov (predvsem za Unix): <http://sparky.rice.edu/gnuplot.html>
- Gnuplot na Macintosh-u: <http://lee-phillips.org/info/Macintosh/gnuplot.html>
- 3D zgledi: <http://ayapin.film.s.dendai.ac.jp/~matuda/Gnuplot/pm3d.html>
- <http://mathewpeet.org/computing/gnuplot/>
- <http://dynamicnetservices.com/~will/gnuplot/>